

Modulul 12 DO

Un modul puternic de ieșire cu releu. Protecție industrială cu senzori de temperatură multipli lângă relee pentru a vă asigura că nu există supraîncălzire. Software-ul modulului asigură că sarcina totală comutată nu depășește performanța întrerupătorului principal. Se pot conecta mai multe faze. Terminalele cu șurub fix nu eliberează cablurile. Toate ieșirile sunt universale pentru ieșirea cu comutare independentă, controlerul motorului de jaluzele AC sau PWM. Nici o ieșire nu rămâne neutilizată.



Caracteristici

- 12x ieșiri de releu fără potențial, 16A, curent de intrare 500A / 2ms
 - Durată de viață a releului: 100 000 de cicluri sub sarcină maximă, 2 000 000 de cicluri sub sarcină medie
 - Sarcina totală maximă 50A
 - Configurații de ieșire:
 - Ieșire cu comutare independentă
 - Motor jaluzele AC cu blocare internă a ambelor ieșiri
 - Ieșire PWM
 - Consum de energie în așteptare: 1W
 - Consum de energie pentru un releu închis: 0,4W
 - Disiparea puterii pentru fiecare 1A de sarcină: 0,16W
 - Putere maximă disipată la sarcină maximă de 70A pentru toate releele închise: $1 + 0,4 \times 12 + 0,16 \times 70 = 17W$
 - Alimentare 24VDC + -10%
 - Protecție: IP20, temperatură de funcționare: -20 °C până la 40 °C
 - Șină DIN, 6 module. Lățime 107 mm, înălțime 59 mm.

DWG download

https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing

